

Información técnica del producto

® ACRIL 100-06 ADITIVO O ADHESIVO NO REDISPERSABLE PARA MORTEROS

DESCRIPCIÓN:

Acril 100-06 es un producto que dependiendo de su uso puede ser Un ADITIVO o un ADHESIVO. Usado como aditivo sirve para mejorar la adherencia, la resistencia y propiedades de productos hechos a base de cemento como morteros de pega, fraguas, repellos, etc.

Usado como adhesivo no redispersable, brinda adherencia entre una superficie existente y una nueva aplicación de mortero.

CARACTERÍSTICAS:

- Mejorar la adherencia del mortero.
- Uso exterior e interior.
- Color blanco.
- Aumenta la resistencia.
- Reduce el fisuramiento y la permeabilidad.
- Puede estar en contacto con agua potable.
- No altera color de las mezclas de fraguas cementicias.
- Aumenta durabilidad y resistencia de áreas con tránsito.
- Desarrollado en base a norma ASTM C 1059, Tipo II.

USOS:

- Para reparar columnas, muros, pisos, pavimentos irregulares, puentes, etc. Incrementando la resistencia y evitando el fisuramiento. Agregue 1-1.5 galones de acril 100-06 por cada saco de cemento de la mezcla.
- Para incrementar las propiedades de adherencia y acelerar el fraguado de morteros especiales (Morteros de pega, fraguas, repellos). Mínimo 1/4 de galón por saco de 20 kg de mortero.
- Como lechada adhesiva, usar 1 galón de acril 100-06 / 1 galón de agua / 1 saco BOND NORQUI PLUS. Rendimiento de 20-25 m².
- Usado directamente como adhesivo en su estado puro, aplique con rodo o brocha directamente sobre la superficie de concreto. Las superficies deben estar secas y libres de polvo, aceites, suciedad y otros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deben estar secas y libres de polvo, aceites, suciedad y otros. deseada. Deje secar por al menos 2 horas.

Información técnica del producto

® ACRIL 100-06 ADITIVO O ADHESIVO NO REDISPERS- ABLE PARA MORTEROS

APLICACIÓN:

1. Agite el producto antes de usarlo.
2. Como aditivo: Mezcle Acril 100-06 con agua y luego introdúzcalo en la mezcla de concreto o de mortero.
3. Mezcle hasta lograr una consistencia adecuada.
4. Como adhesivo, puede aplicar con brocha o rodillo sobre la superficie y aplicar inmediatamente el repello, antes de que seque.
5. Limitaciones: use el producto según las recomendaciones y no lo aplique en mezclas que contengan inclusores de aire.

ESPECIFICACIONES:

Basado en ASTM C 1059

RENDIMIENTO:

Para mejorar propiedades de morteros especiales: agregue 1/4 de galón por saco de 20 Kg.

- En mezclas de concreto, agregue 1 galón ACRIL 100-06 por 50 Kg. de cemento.
- Como adhesivo o imprimante: 20-24 m² por galón.
- Como lechada adhesiva 20-25 m².

EMPAQUE Y PRESENTACION:

Su empaque se da en los siguientes paquetes: • Galón 3.78 l.
• Cuarto de galón.
• Estañón con 55 gln.

PRECAUCIONES:

Puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección adecuado y ventile las áreas donde se aplique. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de exposición o contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos. Ingestión, tome abundante agua. En caso de irritación, problemas respiratorios o intoxicación lleve al afectado al médico. Mantenga fuera del alcance de los niños.

En caso de emergencia puede llamar en Costa Rica al 911 o al Centro Nacional de Intoxicaciones: (506) 2223-1028.

ALMACENAJE:

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco. La vida útil del producto es de un año después de la fecha de manufactura. para los que fueron fabricados



Industrias **Zurquí**

Información técnica del producto

® ACRIL 100-06 ADITIVO O ADHESIVO NO REDISPERS- ABLE PARA MORTEROS

NOTA:

INDUSTRIAS ZURQUI garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizations para fines distintos para los que fueron fabricados

Producto hecho en Costa Rica por: **INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A.** San Luis de Sto. Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 2268-8249/4397 Fax: (506) 2268-4483
e-mail: inzurqui@racsa.co.cr