

® NORQUI MIX MORTERO MULTIUSO

DESCRIPCIÓN:

Mortero multiuso premezclado de cemento gris , arenas seleccionadas, fibras especiales, el cual se encuentra libre de impurezas. Ideal para aplicaciones de tipo no estructural. Tamaño del agregado máximo de las arenas es de 2,5 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de transportar y ahorra tiempos en obra.
- Mejora control de inventarios y reduce desperdicios.
- Reparaciones de elementos no estructurales como muros, jardineras, aceras, etc.
- Apariencia Granulada.
- Fácil de preparar , solo agregue agua.
- 100 % lavable

USOS:

- Realización de remodelaciones y ampliaciones de areas de concreto.
- Nivelacion de pisos, pega de bloques y trabajos menores similares.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deben de estar limpias y libres de polvo, pinturas de aceite, suciedad, curadores y otros.

Agregue la cantidad de 5.5 a 6 litros de agua por cada saco de 40 kg de NORQUI MIX MORTERO multiuso para cumplir con calidad

APLICACIÓN:

1. Utilice el producto mezclado según los usos recomendados.
2. Utilice las técnicas de aplicación y compactación con los medios adecuados (vibradores, etc.)
3. Curado: 18 horas después de aplicado el producto, aplique agua en abundancia sobre la superficie con el fin de obtener la mejor resistencia y dureza del concreto. Repita durante al menos dos veces al día durante cinco días.

® NORQUI MIX MORTERO MULTIUSO

RENDIMIENTO:

Resistencia a la compresión ASTM C 270

DATOS TÉCNICOS:

Un saco de 40 kg de mortero multiuso produce aproximadamente 21 litros de mezcla

Tiempo de curado inicial: 5 -7 días

Tiempo de espera para aplicación de otros productos: 7 días

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:

- Saco de 40 kg.

ALMACENAJE:

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco sin exposición directa al sol.

Debe mantenerse estibado en tarimas, alejado y cubierto de la humedad

Almacenamiento máximo es de 4-6 meses en condiciones adecuadas

NOTA:

Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos para los que fueron fabricados y su garantía se limita a la reposición del material en caso de que se demostrase de forma fehaciente, que utilizando los métodos y técnicas apropiadas de aplicación, manejo y factores ambientales el producto tuvo una no conformidad de acuerdo a los métodos y estándares de la empresa

Producto hecho en Costa Rica por:
INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A.
San Luis de Sto. Domingo, Heredia
Teléfonos: (506) 2268-8249/4397
Fax: (506) 2268-4483
e-mail: inzurqui@racsa.co.cr
WWW.INZURQUI.COM