

## Información técnica de producto

### ® PINTURA ACRILICA ZURQUI TIPO HS

#### **DESCRIPCIÓN:**

La pintura ZURQUI es una pintura de decoración y acabado modificada con resinas acrílicas, basada en una formulación especial que combina talcos seleccionados y demás aditivos químicos que le brindan propiedades diferenciadoras. Igualmente debido a sus propiedades de impermeabilidad, presenta una gran resistencia a la lavabilidad en las paredes, de ahí su uso en paredes interiores/exteriores.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Excelente adhesión y cubrimiento
- No contiene Plomo ni mercurio
- Olor Bajo
- Excelente resistencia al intemperismo
- Acabado Mate en interiores y Exteriores.
- Secado Rápido.

#### **USOS:**

- Recomendado para el acabado de paredes de concreto, gypsum, fibrocemento, madera, metal ladrillo y estucos.
- Ideal para casa de habitación, habitaciones de hoteles, oficinas y similares.

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

La superficie o sustrato a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y demás contaminantes. Limpie y deje secar superficie.

##### **CONCRETO NUEVO**

Verifique el fraguado de la pared (28 días) para la aplicación de una primera mano de sellador acrílico para concreto. De existir fisuras o grietas resane con pasta exteriores.

##### **MADERA NUEVA**

Lijar hasta obtener una superficie tersa y luego aplique un sellador. Proteger las cabezas de los clavos con base anticorrosivo.

##### **GYPSUM / FIBROCEMENTO**

Aplicar una primera mano de sellador de concreto transparente o blanco para sellar porosidad.

## Información técnica de producto

### ® PINTURA ACRILICA ZURQUI TIPO HS

#### **PAREDES CON PINTURA:**

Si la superficie esta en buen estado, necesita solamente limpiarse y repintarse. Si es pintura satinada, debe lijarse para crear mejor asentamiento o utilizar promotor de adherencia.

Si es pintura de aceite utilizar un aparejo o removedor.

#### **APLICACIÓN:**

Aplique generosamente usando una brocha, rodillo o pistola, en dos manos para obtener los mejores resultados. Verifique que la superficie no tenga temperaturas inferiores a 10°C . En aplicaciones exteriores proteja de la lluvia durante el proceso de secado y por al menos 5 horas.

#### **ESPECIFICACIONES:**

#### **DATOS TÉCNICOS \***

**TIPO GENÉRICO: Resina 100% Acrílica. PESO/GALÓN: 4.99 kg/galón VISCOSIDAD: 89 - 100 KU**

**BRILLO: 0 - 6%**

**PH: 8.5-9.5**

**% SÓLIDOS POR PESO: 43.5 -46**

**% SÓLIDOS POR VOLUMEN: 29-32.0**

**SECADO A 24° C : TACTO 1 HORA / REPINTE : 5 HORAS**

#### **EMPAQUE Y PRESENTACION**

3.785 L / 18.92 L , Tambor 300 kg

#### **RENDIMIENTO**

El rendimiento aproximado del producto es de 30-35 m<sup>2</sup>/ galon a una mano. Dependera de las irregularidades de la superficie, técnica de aplicación, espesor de la película, absorción de la pared y otras características de cada proyecto. Haga una prueba en sitio y verifique rendimientos reales. Se puede diluir máximo 1/8 de galon de agua por cada galon de pintura.

#### **ALMACENAJE:**

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco sin exposición directa al sol

La vida útil del producto es de 12 meses después de la fecha de manufactura.



Industrias **Zurquí**

## Información técnica de producto

### ® PINTURA ACRILICA ZURQUI TIPO HS

**PRECAUCIONES:**

Mantenga alejado del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda al centro de atención médica más cercano. Para mayor detalle solicite hoja de seguridad del pro

**NOTA:**

El fabricante garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizations para fines distintos para los que fueron fabricados.

Producto elaborado por INDUSTRIAS ZURQUI CAMPOS Y MARIN S.A.  
WWW.INZURQUI.COM  
TEL(506) 2268-7646 / 2268-8249