

## Información técnica de producto

### ® REVESTIMIENTO ACRILICO EXTERIORES NORQUI

#### **DESCRIPCIÓN:**

Revestimiento acrílico diseñado para resistencia a la intemperie. Antihongos y antialgas. Tiene gran dureza y elasticidad. Resiste movimientos telúricos y posee una gran durabilidad

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Excelente adhesión y cubrimiento
- Fácil lijado y Aplicación
- Alta capacidad de relleno
- Excelente dureza y resistencia al intemperismo
- Permite cubrir pequeñas Grietas así como trabajabilidad necesaria para producir acabados texturados

#### **USOS:**

- Recomendado para superficies de cemento, madera, ladrillo aglomerados y otras superficies interiores. Forma una película de mucha dureza resistente a impactos moderados, brindando una apariencia tersa y opaca

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

Es de suma importancia la preparación inicial de la superficie, por lo que es necesario asegurarse que la superficie esté libre de contaminación, que esté seca, limpia de polvo, grasas, ceras, algas u hongos.

De existir la presencia de alguno de los elementos anteriormente descritos es imprescindible su eliminación por métodos manuales o mecánicos, verificando siempre que el sustrato esté adherido con firmeza. En superficies de madera es necesario aplicar una mano de sellador para concreto como puente de adherencia

#### **APLICACIÓN:**

Aplique la cantidad de capas requeridas para lograr el acabado adecuado y espere su secado antes de iniciar el procedimiento de lijado, utilizando una lija # 120. Elimine con un trapo húmedo cualquier residuo de polvo previa la aplicación del recubrimiento de la superficie empastada evitando así pérdidas de adherencia del mismo. El tiempo de secado entre capas varía dependiendo de factores como temperatura ambiente y presión atmosférica

## Información técnica de producto

# ® REVESTIMIENTO ACRILICO EXTERIORES NORQUI

### **ESPECIFICACIONES:**

Producto Estireno Acrílico, con base de color blanca. Brinda un máximo de brillo del 6 % y está listo para aplicar. Su aplicación se realiza con llaneta, rodillo, o brocha dependiendo de la textura deseada. Peso por galón de  $6.5 \pm 0,3$  % Kg/Gl, Sólidos por volumen  $55 \pm 2$  %, sólidos por peso  $71 \pm 3$  %. Rendimiento a un milímetro de espesor de 1 metro por kilo aproximado.

### **EMPAQUE Y PRESENTACION**

Cajas de 18 kilogramos.

### **ALMACENAJE:**

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco sin exposición directa al sol  
La vida útil del producto es de 6 meses después de la fecha de manufactura. No Estibar más de 4 cajas de alto

### **NOTA:**

*Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilidades para fines distintos para los que fueron fabricados*

Producto elaborado por INDUSTRIAS ZURQUI CAMPOS Y MARIN S.A.  
WWW.INZURQUI.COM  
TEL(506) 2268-7646 / 2268-8249